

A man with a beard, wearing a blue t-shirt, is shown in profile from the side, measuring the width of a window frame with a yellow tape measure. The background is bright and out of focus, showing greenery and a colorful flag. The bottom of the image has a dark gradient where the text is located.

Manual de Instalação Kit Portas

CALI
PORTAS

Índice:

01. Ferramentas para instalação
02. Dicas de instalação
03. Limpeza pós-instalação
04. Proteção pós-instalação

1 Ferramentas para instalação

A	Trena
B	Nível
C	Prumo
D	Chave de Fenda
E	Martelo de Borracha
F	Serra de Esquadria
G	Serra Copo
H	Parafusadeira
I	Buchas
J	Parafusos
K	Cunhas
L	Espuma expansiva
M	Estilete



2 Dicas para instalação

A

Assegurar que local onde o kit portas será instalado está limpo, seco e com as aberturas (janelas) devidamente vedadas.

B

Garantir que as paredes, tetos e pisos estão acabados e nivelados e rigorosamente dentro do esquadro e no prumo.

C

Conferir as medidas do vão e a medida do batente do kit portas.

D

Verificar se há espaço suficiente para a instalação dos alizares.

E

Conferir o sentido de abertura da porta.

F

Retirar cuidadosamente o produto da embalagem para não riscar a porta, batentes e alizares, mantendo a plástico protetor na folha da porta.

G

Encaixar o kit portas no vão cuidadosamente para preservar os cantos do produto.

H

Colocar as cunhas iniciando pela parte superior, posicionando em três pontos de cada lado, sempre na altura das dobradiças.

I

Conferir se o kit portas está no prumo e alinhado a parede e, somente após a conferência fazer a retirada das cunhas.

J

Preencher os vãos entre o batente e a parede espuma de poliuretano.

O preenchimento pode ser feito completo ou apenas em alguns pontos, conforme ilustração abaixo.

O preenchimento dos espaços, entre a parede de alvenaria e o batente, pode ser completo ou apenas em alguns pontos desde as propriedades da espuma expansiva sejam preservadas.

A aplicação é feita através do uso de um aplicador apropriado de maneira é simples e direta nos espaços vazios desejados.

Aplicar os alizares.

K

Os cortes do alizares são feitos pela equipe de instaladores, cabendo ao instalador garantir o acabamento das peças, que podem ser com cortes em 45° ou 90° conforme definido no projeto arquitetônico. Os alizares são encaixados nas ranhuras do batente, sem a necessidade do uso de materiais cortantes, pois os batentes da Cali Portas já vêm as ranhuras de fábrica, garantindo o excelente acabamento.



3 Limpeza pós-instalação

A

Para remoção do pó utilizar uma flanela limpa e seca.

B

Para remoção de sujeiras utilizar um pano limpo e umedecido com água e detergente.

Atenção

não é recomendado o uso de produtos abrasivos, pois eles podem danificar a pintura dos produtos (folha de porta; batente e alizares). Para maiores informações, consultar o manual do proprietário.

4 Proteção pós-instalação

As portas do Kit Portas Cali são embaladas com plástico para proteção da superfície a fim de evitar danos ao produto durante a instalação, devendo ser removida após a instalação e a finalização da obra. Caso seja necessário remover a película antes do indicado, proteja a porta com plástico ou papelão, sempre evitando que sujeiras comuns na obra fiquem em contato direto com a superfície da porta.

Condições de garantia

As condições da validade da garantia dos produtos Cali Portas estão descritas no Manual do Proprietário.

Para acessar o Manual do Proprietário acessar www.caliportas.com.br



Importante: não terão direito a garantia

A

Defeitos causados por instalação inadequada manual de instalação.

B

Defeitos causados por paredes fora de esquadro, nível ou prumo.

C

Defeitos causados por pisos fora do nível.

D

Defeitos causados por aplicação de tinta de acabamento ou qualquer outro material de acabamento que não seja original de fábrica.

E

Defeitos causados por manchas de cimento, cal, tintas, óleos ou qualquer outro produto abrasivo.

F

Defeitos causados por violações e danos causados por arrombamento ou uso inadequado do produto.

G

Defeitos causados por risco na porta ou corte decorrentes ou não de acidentes;

H

Defeitos causados por alterações, reparos ou serviços em desacordo com as orientações relacionadas no manual de instalação.

I

Defeitos causados por instalações em área externa aberta sem cobertura e área sujeita a umidade excessiva.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco para esclarecimentos.

SAC: online@caliportas.com.br - Assistência Técnica

Rua São Francisco de Assis, 30 – Distrito Industrial Benjamim
Sarzedo – Minas Gerais - Brasil | CEP:88.200-000

 (31) 3503-4000

caliportas.com.br